

设备规格书

设备名称：IC拆除机

设备型号：EN-50R(小平台)

一. 结构. 规格:

机身材料	进口铝材, 平整度: $\pm 0.02\text{mm}$, 阳极硬化
机身尺寸	200mm*410mm*280mm
工作电源	AC220V 50/60Hz
设备功率	300W
设备重量	$\approx 8\text{KG}$
工作平台尺寸	130mm*220mm
适合产品尺寸	2.4-7.9inch

二. 系统配置:

	名称	描述	备注
温控系统	恒温加热方式	30-400°C可设	
	升温速度	200°C/5分钟	
	Autonics 温控器	高速PID运算控制	温度偏差 $\pm 3^\circ\text{C}$
	高速固态继电器	SSR	
	100W*2发热管		
	Misumi隔热块		
调节机构	钨钢刀头	40*5	
	线性运动控制	HIWIN直线导轨	
	线性运动控制	HIWIN精密丝杆	
	刀头调节	千分尺调节	
安全机构	漏电保护器	16A	
	15A保险管		
	紧急停止		

三. 设备特点:

- 1, 台式, 小型化, 轻量化, 适合小批量返修;
- 2, 适合COG IC拆除;



产品尺寸: 20*41*28cm
Net size

净 重: 8kg
Net weight



COG拆IC机

COG Drive IC Removal Machine

